

Basic 250-50 (601524000) Kompressor

best.nr. 601524000
EAN 4061792287549



Illustration er repræsentativ



- Ydedygtig, robust kompressor til enkel erhvervsmæssig brug
- Oliesmurt stempelkompressor
- Stikkontakter til små tilbehørsdele og praktisk kabeloprulning på kompressoren
- Instrumentpanel med let aflæselige manometre for tank- og arbejdstryk
- Regulerbart arbejdstryk passende til opgaven på grund af trykreduktionsventil med manometer
- God koldstart på grund af trykafbryder med aflastningsventil
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Store hjul og gummibelagte fødder giver optimal stabilitet
- Gummieret trækreb for komfortabel håndtering
- Nem udledning af kondens via kuglehane med vingegreb
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Easy Setup: smart emballagekoncept for hurtig, nem montering af hjul og gummifødder i forbindelse med udpakning

Tekniske værdier

Kendte værdier

sugeeffekt	220 l/min
fyldningseffekt	110 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	95 l/min
maks. tryk	8 bar

nominel optagen effekt	1.5 kW
Maks. omdrejningstal	2800 /min
beholderstørrelse	50 l
lydtryksniveau (LpA)	73 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	93 dB(A)
dimensioner	740 x 330 x 670 mm
vægt	32.5 kg

Støjemisjon

lydtryksniveau	73 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	93 dB(A)

Leveringsomfang

- Universel lynkobling