PRODUKTDATABLAD

Damp proof value 120cm 1X16W 840

Damp Proof Value | Fugttætte armaturer til basisbrug



Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger

Produktegenskaber

- Damp Proof-armatur med LED-rør til 230 V netdrift

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	16 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	130 mA
Startstrøm	12,5 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1.1 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	60
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	48
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	76
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Total harmonisk forvrængning	150 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1800 lm
Belysningseffektivitet	81 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	130 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1277,00 mm
Bredde	65,00 mm
Højde	65,00 mm
Produktvægt	741,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DP VALUE 120CM 1X16W 840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	G13

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- LED-rør leveres sammenmed produktet

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Damp proof value 120 cm
PDF	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
PDF	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Overensstemmelseserklæringer	DAMP PROOF VALUE
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DAMP PROOF VALUE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075851221	Pakninger 1	1,280 mm x 67 mm x 67 mm	1053.00 g	5.75 dm^3
4058075851238	Shipping box 60	1,311 mm x 710 mm x 426 mm	63796.00 g	396.53 dm^3
4099854595783	Shipping box 90	1,311 mm x 710 mm x 630 mm	99553.00 g	586.41 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.