

# PRODUKTDATABLAD

## Floodlight Essential 20W 4000K

Essentials Floodlights | Essential projektører der er nemme og enkle at anvende



---

### Anvendelsesområder

- Udendørs
- Bygningsfacader

---

### Produktfordele

- IP65 beskyttelse er velegnet til udendørs anvendelse
- Hvid satinmatteret diffusor for ensartet, blændfrit lys

---

### Produktegenskaber

- IP65 udendørs floodlight
- Justérbar lysvinkel



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	90,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	56 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	142
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	142
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

## Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1900 lm
Belysningseffektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	100 °
UGR longitudinal	< 28

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	173.00 mm
Bredde	111.00 mm
Højde	28.00 mm
Produktvægt	350,00 g
Kabellængde	300 mm



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-30...+40 °C
Type forbindelse	Cable, 3-pole
Beskyttelsestype	IP65
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	25000

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tilslutningskabel medfølger

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075768017	Folding box 1	40 mm x 114 mm x 182 mm	388.00 g	0.83 dm <sup>3</sup>
4058075768024	Shipping box 20	382 mm x 214 mm x 252 mm	8170.00 g	20.60 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.