

PRODUKTDATABLAD

Orbis Berlin 300 mm 16W 830 BK

ORBIS BERLIN | LED-loftarmaturer med plastik ring



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Elegant design

Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	16,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	125,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	68
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	92
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 110 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2000 lm
Belysningseffektivitet	62 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	293,00 mm
Højde	65,00 mm
Produktvægt	400,00 g



ORBIS BERLIN 300MM 16W 830
BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	User Instruction / Safety Instructions	ORBIS
	Legal information	Legal Insert
	Declarations of conformity	ORBIS LONDON DUBLIN BERLIN
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS LONDON DUBLIN BERLIN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075829329	Folding box 1	70 mm x 310 mm x 310 mm	569.00 g	6.73 dm ³
4058075829336	Shipping box 6	440 mm x 330 mm x 330 mm	4201.00 g	47.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.