

Husrep

September 2015



Produktbeskrivelse

Husrep anvendes til reparationer af større sprækker og huller (op til 10cm pr. påføring) udendørs. Velegnet til tætning af sprækker, rørgennemføringer og reparation af hjørner. Husrep er også velegnet til nivellering og pudsning af murværk udendørs. Husrep har en god vedhæftning på sten, puds, beton, stuk, polystyren og træ. Må ikke anvendes på fugtige underlag. Husrep er bore-, -søm og skruefast og regnbestandig efter tørring. Kan overmales efter ca. 24 timer.



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv og fedt. Løst materiale fjernes. Sømhoveder og lignende skal behandles med Polyfilla Pletforsegler for at undgå misfarvning på grund af rust. Mål først vandmængden og tilsæt derefter den nødvendige mængde pulver (Blandingsforhold 1del vand og 4 dele Pulver). Bland i ca. 1min, indtil der opstår en ensartet masse. Pres massen godt ind i huller med en fugtig spartel. Glat overfladen i niveau med den omgivende overflade med en fugtig spartel. Hvis hullerne er dybere end 10 cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem hver påføring. Efter tørring skal eventuelle ujævnheder slibes væk. Vask værktøj og hænder i lunkent vand straks efter brug. Må ikke anvendes eller lagers ved temperature under +5c.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Udendørs
Tørretid v/23c 50%RF: Max 24 timer
Temperatur: Min + 5c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65%RF Optimalt)
Værktøj: Spartel
Farve: Grå
Emballage str.: 1kg og 2.5kg
Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Tørt og frostfrit

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfilttermaske og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009