

# Kap-/geringssav XGT®

## LS002GZ01

40V max • 216 mm • 4800 min<sup>-1</sup>

Effektiv, kulfri kap-/geringssav med AWS - automatisk start-/stop funktion af støvsuger til krævende opgaver

Professionel 40V max XGT® kulfri kap-/geringssav med dobbelt kip og 2 søjle slide-system til forfra betjening. Kan stilles helt op til bagvæg. Max. skæredybde ved 90° er 70 x 312 mm. Leveres med AWS og 2 stk. LED-lamper. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	4800 min <sup>-1</sup>
Gering 0°. Kip 0°.	70 x 312 mm
Gering 0°. Kip 45°.	70 x 220 mm
Gering V 45° Kip 0°	50 x 312 mm
Gering H 45° Kip 0°	30 x 312 mm
Max. Kip V/H	48 / 48 °
Max. Gering V/H	60 / 60 °
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Produktets nettovægt	15,3 kg
Vægt /målt EPTA	16,4 - 17,6 kg

### Brugerfordele

- Kulløs motor sikrer en længere levetid
- 2 søjle slide-system gør det muligt at placere den op mod en væg for at maksimere arbejdspladsen
- Auto-start Wireless System (AWS) automatisk til- og frakobling af støvsuger via Bluetooth
- Soft start-funktion til langsom start af maskine
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381733335

DB 2145469

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

E-06971

KLINGE TCT 216X30MMx45T EFFIC.



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

127692-1

STØVDYSE

199773-1

AWS ADAPTER WUT02U



E-06971

KLINGE TCT 216X30MMx45T EFFIC.



E-08888

KLINGE TCT 216X30MMx60T EFFIC.



E-08894

KLINGE TCT 216X30MMx80T EFFIC.



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

