



DWE4207

125mm 1010W vinkelsliber med skubbekontakt og nulstrømsafbryder

- Nulstrømsafbryder forhindrer utilsigtet opstart af maskinen efter en strømafbrydelse. Kontakten skal først genaktiveres, før strøm tilføres.
- Effektivt motordesign forbedrer ydelsen ved krævende opgaver.
- Blød start begrænser værktøjets bevægelser ved opstart og øger dermed brugerens kontrol
- Støvafvisningssystem fjerner størstedelen af puds fra den luft, der passerer forbi motoren, hvorved nedslidning og sporing undgås.
- Smal krop giver komfortabelt greb og perfekt ergonomi
- Smalt design muliggør arbejde på snævre områder
- Anti-vibration i sidehåndtag øger brugerkomforten
- Nyt fleksibelt afskærmningsdesign muliggør montering, justering og demontering uden brug af værktøj
- Fuldt ledende vindinger giver øget motorlevetid
- Selvbrydende kul beskytter ankeret mod skade, når kullene er slidt ned, hvilket giver øget motorlevetid
- Nedslidningsbeskyttet motor giver øget produktlevetid
- Anti-låseflange modvirker, at flanger permanent låser fast og fastlåser skiven
- Forsænket spindellås giver maksimal skæredybde og bedre beskyttelse af knappen ved anvendelse på trange områder

Driftseffekt	1010 Watt
Hastighed, ubel.	11000 omdr./min.
Maks. skivediameter	125 mm
Spindelgevind	M14
Vægt	2.2 kg
Længde	285 mm
Højde	80 mm
Hånd/Arm-Vibration - Slibning	7.3 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Hånd/Arm-Vibration - Pudsning	1.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	<2.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	<2.5 m/s ²
Lydtryk	90 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd)	3 dB(A)
Akustisk tryk	101 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd)	3 dB(A)

TUN: 1731664



5 035048 464359