

Multicutter LXT®

DTM53Z

18V • 6 000 – 20 000 min⁻¹

Multicutter til skære, poler og fugerensning samt mange andre formål.

DTM53 multicutter LXT® med kulfri motor og for stabil ydelse også under belastning. Den har 12 vinkelindstillinger for hver 30° samt quick skifte af knive uden brug af værktøj. Kompakt og let design med XPT-beskyttelse. Batteri og oplader sælges separat.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Svingninger	6000 - 20000 min ⁻¹

Skæringsvinkel	2 x 1,6 °
Slibelængde på trekant	93 x 93 x 93 mm
Lydeffektniveau	88 dB(A)
Lydtrykniveau	80 dB(A)
Produktets nettovægt	1,3 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,7 - 2,6 kg
Vibrationsniveau, Slibning	4,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibning	1,5 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	329 x 80 x 120 mm
Vibrationsniveau, Skæring med dyksavsklinge	12 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring med dyksavsklinge	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Klingskifte uden brug af værktøj for hurtig montering og fjernelse af klinge
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation

EAN 0197050015297

DB 2605306

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

