



BH12000
Ekstra lav indgangshøjde



PRODUKTOPLYSNINGER

- 2T donkraft designet til at løfte et bredt udvalg af standardkøretøjer
- 70 mm ekstra lav indgangshøjde og maksimal opnåelig løftehøjde på 490 mm
- Dobbelt stempelsystem reducerer antallet af nødvendige pumpninger med 50 %
- Ekstra stor fodpedal og komposit kurvet håndtag for sikker og behagelig brug
- Stål og PU-belagte hjul sikrer både fremragende holdbarhed og stille håndtering
- Støvdæksel beskytter stemplerne og fjederen mod beskadigelse
- Gummibelagt sadel beskytter køretøjets overflader og forhindrer at det glider
- Hævestang er forsynet med gummi der beskytter køretøjet
- Forsynet med sikkerhedsventil og variabel hastighed ved nedsækning
- CE-certificeret i henhold til 2006/42/EC + BS EN1494

Follow the Fish!



	h1	h2
195	250	
145	200	
145	200	
165	220	
170	225	

Technical drawing of a truck chassis. The drawing shows the chassis from a side view, including the front axle, suspension, and the rear section where the body is attached. Two dimensions are indicated: h1, the height from the ground to the center of the front axle, and h2, the height from the ground to the center of the rear axle. The drawing is labeled with 'h1' and 'h2' and arrows indicating the measurement points.



	2000 kg		70 mm		490 mm
	790 mm		+/- 10		119 mm
	x		780 mm		364 mm
	1270 mm		42.7 kg		

