

Dyksav XGT®

SP001GZ03

40Vmax • 165 mm • 2500 – 4900 min⁻¹

Kulfri XGT® dyksav til professionelt brug med auto-start (AWS) til støvsuger

Kulfri XGT® dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Udstyret med (AWS) funktion til støvsuger. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coated klinge (165 mm). Justerbar hastighed mellem 2.500 og 4.900 min⁻¹. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2500 - 4900 min ⁻¹
Gering 0°. Kip 0°.	56 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykkniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	3,7 kg
Vægt /målt EPTA	4,4 - 5,6 kg

Brugerfordele

- Auto-start Wireless System (AWS) automatisk til - og frakobling af støvsuger via Bluetooth
- Konstant hastighedsregulering
- Præcis og splintfri snit
- Elektronisk blød opstart funktion
- Let indstillelig dybdejustering med stor skala

EAN 0088381749350

DB 2263166

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

B-57320

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



839290-6

INDLÆG - DSP600



Standard batteri/lader (medleveret)

198900-7

WIRELESS UNIT STICK



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

194367-7

FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5

FØRINGSSKINNE 1400 MM



194385-5

SKRUETVINGE 2 STK.



194417-8

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



198885-7

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0

FØRINGSSKINNE 1000MM



199773-1

AWS ADAPTER WUT02U



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



839290-6

INDLÆG - DSP600



B-57320

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



E-05664

TASKE F. FØRINGSSKINNE 1,4M



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

