

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Akku-kædesav 18V; Papæske

best.nr. 601613850

EAN 4061792204126



Repræsentativ visning



- Akku-motorsav med stor trækraft til hurtige, jævne snit i forbindelse med fældning, afgrening, afkortning og byggeri med træ
- Vedligeholdelsesfri, kraftfuld kulfri motor med direkte drev sikrer maksimale driftstider på batteriet og en høj hastighed på kæden på op til 22 m/s
- Fleksibel i brug med trinløs styring af hastigheden
- Kæde med minimalt tilbageslag giver sikre snit og få vibrationer
- Maksimal brugerbeskyttelse som følge af lynstop på kæden ved tilbageslag, og når kontakten slippes
- Sikkerhedsafbryder mod utilsigtet start
- Høj arbejdskomfort med gummibelagt håndtag, kompakt konstruktion og lav vægt sammenlignet med benzinmotorsave
- Automatisk kædesmøring sikrer maksimal skæreydelse ved minimal vedligeholdelse
- Nem efterspænding og skift af savkæde
- Halvtransparent olietank med hurtiglukning for nem kontrol og påfyldning af kædeolie
- Robust anslagsklo af metal til optimal styring og kraftbesparende savning
- Fældningsliste til præcis pejling af faldretning
- Miljøvenlig og støjsvag batteridrift, kan derfor også bruges på steder, hvor støj er uønsket
- 100 % kompatibilitet med 18 volt-klassen: effektiv 36 volt-drift med to 18 volt-batterier fra Metabo
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier

Tekniske data

| | |
|---------------------|------------------------|
| type på batterier | Li-Power / LiHD |
| batterispænding | 18 V |
| Skinnelængde | 40 cm |
| skærelængde | 36 cm |
| Maks. kædehastighed | 22 m/s |
| Savkæde tandform | Halvmejsel / Lavprofil |
| Savkæde tanddeling | 3/8" LP |
| Drivledstykkelse | 1.1 mm |
| Antal drivled | 56 |
| oliebeholdervolumen | 200 ml |
| Vægt uden batteri | 3.2 kg |
| Vægt med batteri | 4.6 kg |

Vibration

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tomgang | 2.6 m/s ² |
| Måledifference K | 1.5 m/s ² |
| Savning stamme af blødt træ | 4.1 m/s ² |
| Måledifference K | 1.5 m/s ² |

Lydniveau

| | |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau | 86 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 103 dB(A) |
| Måledifference K | 2.2 dB(A) |

Leveres inkl.

Oregon sværd 40 cm

Oregon savkæde 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)

Savkædebeskytter

Kombinøgle

uden batteri og oplader