

## SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-slagboremaskine

best.nr. 602360850  
EAN 4061792188174



Illustration er repræsentativ



- Kraftpakke med stor ydelse: sikker, kulfri slagboremaskine med maks. ydelse til de mest krævende opgaver
- Slagborefunktion til boring i murværk
- Impulsdrift, der kan kobles til, for udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader
- Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
- Kraftig kulfri motor til maksimal effektivitet og lang akku-driftstid
- Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Euro-spændehals (Ø 43 mm) til mange anvendelsesmuligheder
- Elektronisk sikkerhedsfrakobling: intet tilbageslag, hvis boret blokerer - for høj brugerbeskyttelse
- Indbygget LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal belysning af arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsmagasin, der kan fastgøres både til højre eller venstre
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Tekniske værdier

#### Kendte værdier

batterispænding	18 V
Maks. drejemoment, blødt	65 Nm
impulsmoment	65 Nm
Maks. drejemoment, hårdt	130 Nm

indstilleligt drejemoment	1 - 20 Nm
Bore-Ø i murværk	16 mm
bore-Ø i stål	13 mm
Bore-Ø i blødt træ	68 mm
Tomgangshastighed	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Maks. slagantal	38000 /min
borepatronens spændvidde	1.5 - 13 mm
spændehalsdiameter	43 mm
Vægt uden batteri	1.8 kg
Vægt med batteri	2.2 kg

### Vibration

Boring i metal	2.6 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Slagboring beton	16.5 m/s <sup>2</sup>
Måledifference K	1.7 m/s <sup>2</sup>

### Støjemisjon

lydtryksniveau	92 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	103 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

## Leveringsomfang

- Selvspændende borepatron
- Ekstrahåndtag
- Bæltékrog og bitsmagasin
- uden batteri, uden oplader