

Storm™ Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder CE-mærket og Sitac godkendt dampspærre.

KVALITET

Dampspærrefolie 50 er udviklet iht. EU standard EN 13984 for dampspærre og opfylder tætningskravet i BR 20. Produktet er Sitac-godkendt iht. SPCR 128 med P-mærkning.

Dampspærrefolie 50 er et absolut kvalitetsprodukt med en dokumenteret kvalitet, der kan spores helt tilbage til fabrikken. Folien er tilsat UV-absorber.

Desuden er både produktet, Dampspærrefolie 50, og produktionsvirksomheden underlagt løbende kontrol i forhold til overholdelse af krav og produktgenskaber og folien har påtrykt serienummer, så den enkelte rulle kan spores.

ANVENDELSE

Du kan anvende dampspærrefolie 50 til byggeri, hvor der er krav om godkendt dampspærre til gulv, loft og vægge med en ældningsbestandighed på 50 år.

Til samling af folien anbefaler vi, at du bruger den tilhørende Storm dampspærretape og Storm folieklæber, så du opnår en fuldstændig lufttætning. Ved montering af f.eks. elkabler, ventilationsrør og lign. anbefaler vi Storm gennemføring, så du opnår en fuldstændig lufttætning.

MILJØ

Dampspærrefolie 50 er fremstillet af polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale.

Det kan ved bortskaffelse regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Antal / pl.
1370	5212910	0,20mm	2 x 50 m	52
1374	5212912	0,20mm	4 x 25 m	52

Dampspærrefolie 50, CE-mærket og produceret iht. DS/EN 13984 - blåtonet.

Z-værdi: 450 (Byg-Erfa erfaringsblad 39 - 071029)

Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 50 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse, at folien ikke udsættes for sollys eller anden u hensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering i gulv-, væg-/loftskonstruktioner.

Storm **Dampspærrefolie 50** er optaget i Nordic Eco-labellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

