



TIMBERSAN SIMPLE

Timbersan Simple er en overfaldet skunklemme med synlige hængsler. Lemmen er let at montere så den indgår som en helhed med væggen.

Timbersan Simple består af en skunklemme og en karm, hvor selve lemmen er opbygget over en træramme med 60 mm isolering i polystyren med høj styrke. Karmen har plader pålimet begge sider hvilket giver en vridstærk enhed.

Skunklemmen er 65 mm tyk og har, grundet det brugte isoleringsmateriale, en meget lav U-værdi.

Timbersan Simple leveres ubehandlet, klar til grundmaling eller tapetsering. Den leveres med vridlås og tætningslister. Kan monteres som venstre- eller højrehængt.

TILBEHØR

Skunklemmen leveres komplet med kort åbningsnøgle i stål.

PROJEKTERING

Brand

Skunklemmen er uklassificeret.

Varme

Timbersan Simple er isoleret med 60 mm polystyren.

U-værdi: 0,54 w/m²C.

LEVERING

Timbersan Simple leveres monteringsklar og solidt emballeret. Ved levering af flere skunklemme leveres disse på paller. Skunklemmen monteres let efter den medfølgende monteringsvejledning uden brug af specialværktøj.

Mulighed for levering i specialmål. Leveringstid: 6-7 uger.

PRODUKTDATA

Hulmål i cm	56 x 112	56 x 92	56 x 82	56 x 72	62 x 62
Udv. karm mål cm	54 x 110	54 x 90	54 x 80	54 x 70	60 x 60
Behandling	Ubehandlet	Ubehandlet	Ubehandlet	Ubehandlet	Ubehandlet
Isolering mm	60	60	60	60	60
TUN-nr.	5155567	5155568	5155573	5155570	5155532
Varenr.	775411simple	775490simple	775480simple	775470simple	776060simple

Hulmål i cm	72 x 72	82 x 82	Specialmål B:35-80 x L:35-140
Udv. karm mål cm	70 x 70	80 x 80	
Behandling	Ubehandlet	Ubehandlet	Ubehandlet
Isolering mm	60	60	60
TUN-nr.	5147204	5155539	5155566
Varenr.	777070simple	778080simple	775400simple