

# Skalflex Superplast

Højeffektivt plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton



1 kg, DB-nr: 1898958  
5 kg, DB-nr: 1903390  
10 kg, DB-nr: 1903391

## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Superplast er et effektivt plastificeringsmiddel til brug i cementbundne mørtler og støbebeton, hvor der er behov for øget flydeevne. Reducerer desuden vandmængden med op til 40%.

Skalflex Superplast øger flydeevnen, smidigheden og styrken på betonen. Der opnås en god bearbejdelighed og en hurtigere hærdning. Overfladen bliver tættere med færre luftbobler og betonen bliver mere kompakt. Vibrering kan typisk undgås.

### Anvendelsesområde

Anvendes typisk ved udstøbning af betongulve indendørs og udendørs.

### Opblanding

Tilsættes og udrøres i blandevandet. Anbefalet dosering er 0,5-1,2 vægt% af cement + puzzolan. Endelig dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle blanding.

Bemærk at dobbeltdosering resulterer i længere bearbejdningsstid, længere afbindingstid og i visse tilfælde separation.

### Rengøring

Værktøj og rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Teknisk data

Aktive komponenter:	Polycarboxylater m.m.
Normale bivirkninger:	Virker luftindførende ved plastisk konsistens
Døgntemperatur:	+5°C til +40°C
Frysepunkt:	0°C. Tåler ikke frost
Tørstof:	22,0 ± 1,0%
pH-værdi:	6,0 ± 1
Opbevaring:	Beskyttet mod sollys og frost

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

[www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk)

