

# Kapsav XGT®

## CE004G

40V • 305 mm • 5000 min<sup>-1</sup>

Kapsav 40V XGT® til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Makita 40Vmax XGT® letvægts kapsav med 305 mm klingediameter. Udstyret med indikatorlampe for overbelastning, LED-arbejdslys, elektrisk bremse, lock-off-knap og Active Feedback sensing-teknologi. Den har en maksimal skærekapacitet på 121 mm. Bemærk: Batteri, klinge og oplader sælges separat.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	5000 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	121 mm
Klingehul Ø	20 / 25,4 mm
Skivediameter	305 mm
Elektrisk bremse	✓
Vibrationsniveau, Betonskæring	3,8 / ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lydeffektniveau	110 dB(A)
Lydtrykniveau	99 dB(A)
Dimensioner (LxBxH)	663 x 240 x 406 mm
Vægt /målt	6,7 - 7,7 kg
Dødmands-knap	✓
International beskyttelsesklasse	IPX4

### Brugerfordele

- Let og stærk
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Drejbar skærm kan justeres i forhold til arbejdsstillinger.



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

