

Slagskruetrækker XGT®

TD001GZ

40V max • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3
700 min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 4
hastighedsindstillinger +T-mode, A-mode og auto stop.

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 1/4"
værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt
at betjene, med max. moment på 220 Nm.
Hastighed i 4 trin. T-mode til selvskærende skruer,
A-mode funktion med langsom opstart - ved
belastning fuld speed og auto stop. LED-lampe.
Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Max. slagantal	0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	10,0 m/s ²
Produktets nettovægt	1,0 kg
Vægt /målt EPTA	1,7 - 2,3 kg

Brugerfordele

- Stor slagkraft.
- Med indbygget LED lys
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Gummigrebet på håndtaget sikrer et godt arbejdsgræb

EAN 0088381891752

DB 2137604

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

B-42961

GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977

GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983

GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



B-52526

RØRTOP 10/75MM



B-52532

RØRTOP 10/150MM



B-52548

RØRTOP 10/300MM



B-52554

RØRTOP 10/500MM



B-52560

RØRTOP 10/700MM



B-52576

RØRTOP 13/75MM



B-52582

RØRTOP 13/150MM



B-52598

RØRTOP 13/300MM



B-52607

RØRTOP 13/500MM



B-52613

RØRTOP 13/700MM



B-52629

RØRTOP 17/75MM



B-52635

RØRTOP 17/150MM



B-52641

RØRTOP 17/300MM



B-52657

RØRTOP 17/500MM



B-52663

RØRTOP 17/700MM



E-13552

IMPACT PREMIER BITSÆT 31 DELE



P-90629

VINKELSKRUEFORSATS 1-1/4"



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

