

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF492

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 130/65Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|--|--------------------------------------|
| Akku spænding | 18 V |
| LXT | ✓ |
| Batteri | Li-ion |
| Kulfri motor | ✓ |
| Omdrejninger | 0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹ |
| Max. moment hårdt / blødt | 130 / 65 Nm |
| Maximum drejningsmoment | 141 Nm |
| Momentindstilling | 21 |
| Max. borediameter i træ | 76 mm |
| Max. borediameter i stål | 13 mm |
| Borepatron gevind | 1/2"-20UNF " |
| Borepatron kapacitet | 1,5 - 13 mm |
| Max. borediameter i træ (Snegl bit) | 50 mm |
| Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit) | 76 mm |
| Vibrationsniveau, Boring i metal | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsusikkerhed, Boring i metal | 1,5 m/s ² |
| Lydeffektniveau | 88 dB(A) |

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Nøglefri borepatron
- Indbygget LED lys
- Elektronisk overbelastningssikring
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



E-15154

HYLSTER F.SKRUEMASK.



E-17005

JORDBOR HEX OPSÆTNING

E-17027

JORDBOR HEX OPSÆTNING



E-17049

JORDBOR HEX OPSÆTNING



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

