

## 18V Kulfri Rundsav RCS18BL-0

# RYOBI



**18V ONE+** **BRUSHLESS** **3**  
ÅRS  
GARANTI

- Kulfri ONE+™-teknologi. Ved hjælp af patenteret elektronik og intelligent ONE+™ batteriteknologi giver den kulfri motor maksimal ydeevne til ethvert værktøj
- Værktøjsfri dybde- og smigjustering gør det muligt hurtigt at justere smig og dybde på dit snit, så du får det perfekte snit til alle opgaver
- Støbt beskyttelsesskærm for øget holdbarhed i tilfælde af utilsigtede fald
- Indbygget støvport leder støv væk fra dit arbejdsområde og giver dig mulighed for at arbejde i et støvfrit miljø, når den er tilsluttet en støvsuger
- Premium tynd klinge på 184 mm med 24 karbidtænder giver fremragende ydeevne og skærekvalitet
- Sekundært støttehåndtag giver optimal kontrol, mens du bruger værktøjet

Spænding	18V
Klindediameter (mm)	184
Maks. skæredybde 45° (mm)	45
Maks. skæredybde 90° (mm)	62
Huldiameter (mm)	16
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.6 (RB1820C)
Varenummer	5133006496
Antal batterier	0
Batteritype	Li-ion
EAN-kode	4892210239778
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Geringskapacitet (°)	56
Huldiameter (mm)	16
Klingetype	Tænder af tungstenkarbid
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	103.5
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	92.5
Maks. skæredybde 45° (mm)	45
Maks. skæredybde 90° (mm)	62
Omdr. ubelastet (omdr./min)	4500
Oplader inkluderet	Nej
Spænding	18V
Standardudstyr	1 x 24 TCT-klinge, unbrakonøgle, parallelanslag
Vægt [uden batteri] [kg]	3.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	3.6 (RB1820C)
Vibrationsniveau ved skæring i træ (m/s <sup>2</sup> )	1.1
Vibrationsniveau ved skæring i træ: Fejlmarginal (m/s <sup>2</sup> )	1.5

\*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser