



DCF620P2K

18V XR kulløs gipsskruemaskine, 5,0Ah

- 18V XR Li-Ion kulløs gipsskruemaskine til hurtig opsætning af gipsplader
- Kraftfuld kulløs motor med 4400 omdr./min. giver en kompakt maskine med maksimal køretid til effektiv fæstning af skruer
- En af de letteste og mest kompakte maskiner på markedet, så du kan arbejde komfortabelt også på trange områder
- Forsatsen anvender de fleste typer bandede skruer og giver brugeren mulighed for hurtigt at fæstne flere gipsplader
- Forsatsen er let at åbne for rengøring for gipsstøv
- Værktøjsfri dybdekontrol og finjustering af dybdekontrol til hurtig og effektiv indstilling
- Forsatsen kan roteres på maskinen uden først at skulle fjernes, så brugeren let kan arbejde i hjørner
- LED-arbejdslys til værdifuld belysning ved arbejde på trange områder eller steder med begrænset lys
- 5,0Ah-batteri og kulløs motor skræler tilsammen ekstrem køretid og kompatibilitet med dit øvrige 18V XR el-værktøj
- Låsbar kontakt, så du kan arbejde uden konstant at skulle trykke på kontakten
- Ergonomisk gummibeklædt greb giver perfekt brugerkomfort, når maskinen holdes som "in-line" eller med "pistolgreb"
- Leveres også med kegleformet næse, så du kan arbejde med den samme maskine på byggepladser, hvor der ikke findes bandede skruer
- "Set and forget"-funktion husker dine fintindstillede dybejusteringer, når du fjerner og udskifter den kegleformede næse
- Robust og hårdført design, så værktøjet kan klare de hårde miljøer på byggepladsen
- Skråtstillet bæltekrog kan monteres på højre eller venstre side, så maskinen kan fastgøres i bælte
- Leveres i TSTAK 2 værktøjskasse, som passer med resten af dit TSTAK opbevaringsystem

Maks. drejningsmoment	5 - 30 Nm
Afgiven effekt	435 Watt
Hastighed, ubel.	0 - 4400 omdr./min.
Værktøjsholder	(Hex) 6.35 mm
Vægt	2.1 kg
Længde	380 mm
Højde	250 mm
Hånd/Arm Vibration	<2.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Lydtryk	77 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd)	3 dB(A)
Akustisk tryk	88 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd)	3 dB(A)