


# SIKKERHEDSDATABLAD

## Borup Rense Benzin



Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

|               |            |
|---------------|------------|
| Udgivet dato  | 13.03.2017 |
| Revisionsdato | 10.03.2017 |

#### 1.1. Produktidentifikator

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Kemikaliets navn | Borup Rense Benzin |
|------------------|--------------------|

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                             | Beskrivelse: Anvendes bl.a. til ekstraktion af fedtstoffer og som opløsningsmiddel i klæbestoffer og malevarer.                                                                                                          |
| Relevante identificerede anvendelser | SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne)<br>PC9 Belægninger og Malinger, Fyldstoffer, Spartelmasser, Fortyndere<br>PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler |

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Firmanavn   | Borup Kemi I/S        |
| Postadresse | Bækgårdsvej 53        |
| Postnr.     | 4140                  |
| Poststed    | Borup                 |
| Land        | Danmark               |
| Telefon     | 57 56 00 20           |
| Telefax     | 57 56 00 21           |
| E-mail      | kontakt@borup-kemi.dk |
| Web-adresse | www.borup-kemi.dk     |

#### 1.4. Nødtelefon

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: +45 82 12 12 12<br>Beskrivelse: Giftlinien |
|------------|-----------------------------------------------------|

### PUNKT 2: Fareidentifikation

## 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Flam. Liq. 2; H225      |
|                                                                | Asp. tox 1; H304        |
|                                                                | Aquatic Chronic 2; H411 |

## 2.2. Mærkningselementer

### Farepiktogrammer (CLP)



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord           | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faresætninger       | H225 Meget brandfarlig væske og damp.<br>H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sikkerhedssætninger | P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.<br>P102 Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.<br>Rygning forbudt.<br>P273 Undgå udledning til miljøet.<br>P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.<br>P331 Fremkald IKKE opkastning.<br>P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.<br>P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer. |

## 2.3. Andre farer

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre farer | Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Komponentnavn                                                       | Identifikation                                                      | Klassificering                                                    | Indhold   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret (<0.1% benzen) | CAS-nr.: 92045-53-9<br>EF-nr.: 295-434-2<br>Indeksnr.: 649-383-00-1 | Flam. Liq. 2; H225<br>Asp. tox 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411 | 100 vægt% |
| Komponentkommentarer                                                | Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16.                     |                                                                   |           |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.<br>Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt – søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| Indånding  | Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt | Fjern forurennet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indtagelse  | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. |

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oplysninger til sundhedspersonale | Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Anden information | Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler          | Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.   |
| Uegnet som brandslukningsmiddel | Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand- og eksplosionsfare     | Meget brandfarlig væske og damp. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft. I tilfælde af brand vil der opstå en tyk sort røg. Udsættes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader. |
| Farlige forbrændingsprodukter | Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter så som kan dannes.                                                                                                                                              |

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Personlige værnemidler | Anvend de påkrævede personlige værnemidler.        |
| Anden information      | Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                                                        |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle tiltag                                       | Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. |
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | Anvend de påkrævede personlige værnemidler.                                                          |

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

|                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | Undgå udledning til miljøet. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til oprensning | Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.4. Henvisning til andre punkter

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Andre anvisninger | Se punkt 8 for værnemiddelttype.<br>Se punkt 13 for bortskaffelse. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering | Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.<br>Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.<br>Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Rygning og brug af åben ild forbudt. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaring | Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.<br>Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.<br>Opbevares køligt men frostfrit.<br>Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.<br>Opbevares brandsikkert. Beredskabsstyrelsens tekniske foreskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.<br>Brandfareklasse I-1, oplagsenhed 1 liter.<br>Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Særlige anvendelser

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

| Komponentnavn                                                             | Identifikation      | Værdi                                                                                                       | Norm år |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Naphtha (råolie), hydroafsvovlet<br>let, dearomatiseret (<0.1%<br>benzen) | CAS-nr.: 92045-53-9 | 8 t. grænseværdi: 25 ppm<br>Kilde: Petroleum<br>8 t. grænseværdi: 180 mg/m <sup>3</sup><br>Kilde: Petroleum |         |

### 8.2. Eksponeringskontrol

|                                                                |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalede<br>overvågningsprocedurer                           | Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001                                                                  |
| Foranstaltning til kontrol af<br>eksponering på arbejdspladsen | Brug værnemidler som angivet nedenfor.<br>Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.<br>Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. |

### Sikkerhedsskilte



### Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede tekniske kontroller | Luftbårne gas- og støvkonzentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

luftgennemstømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser.

### Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder

Handsker af plast eller gummi anbefales.

### Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker)

Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Åndedrætsværn

Åndedrætsværn

Anbefalet: A , Klasse 1 (lav kapacitet), Brun.

### Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet

Under anvendelse af produktet skal man sørge for tilgængelige inddæmmende materialer i nærheden. Hvis det er muligt, anvendes en spildbakke under arbejdet.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tilstandsform                      | Flydende                              |
| Farve                              | Farveløs                              |
| Lugt                               | Benzin-lugt                           |
| Smeltepunkt / smeltepunktsinterval | Værdi: -60 °C                         |
| Kogepunkt/kogepunktsinterval       | Værdi: 97 °C                          |
| Flammepunkt                        | Værdi: -4 °C                          |
| Vægtfylde                          | Værdi: 72 g/cm <sup>3</sup>           |
| Vandopløselighed                   | Uopløselig                            |
| Selvantændelsestemperatur          | Værdi: 200 °C                         |
| Viskositet                         | Værdi: ~ 0,5 – 1,2 mm <sup>3</sup> /s |

### 9.2. Andre oplysninger

#### Andre fysiske og kemiske egenskaber

Bemærkninger

Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

Ingen data.

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Risiko for farlige reaktioner | Ingen særlige. |
|-------------------------------|----------------|

### 10.4. Forhold der skal undgås

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forhold der skal undgås | Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialer som skal undgås | Undgå kontakt med stærke baser. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. Undgå kontakt med stærke reduktionsmidler. Undgå kontakt med stærke syrer. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. |
|-------------------------------|---------------------------------------------|

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Toksikologisk information

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent      | Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret (<0.1% benzen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Akut giftighed | <b>Type toksicitet:</b> Akut<br><b>Effect Tested:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvej:</b> Oral<br><b>Værdi:</b> 5000 mg/kg bw<br><b>Forsøgsdyrsart:</b> Rat<br><br><b>Type toksicitet:</b> Akut<br><b>Effect Tested:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvej:</b> Dermal<br><b>Værdi:</b> 2000 mg/kg bw<br><b>Forsøgsdyrsart:</b> Rabbit<br><br><b>Type toksicitet:</b> Akut<br><b>Effect Tested:</b> LC50<br><b>Eksponeringsvej:</b> Indånding.<br><b>Værdi:</b> 960 mg/m <sup>3</sup> air<br><b>Forsøgsdyrsart:</b> Rat |

### Andre oplysninger om sundhedsfare

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding  | Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Generelt   | Neurotokiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldsår, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. |
| Indtagelse | Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

## 12.1. Toksicitet

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Komponent             | Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret (<0.1% benzen)        |
| Akut akvatisk, fisk   | <b>Værdi:</b> 5,4 mg/L<br><b>Testvarighed:</b> 48 h<br><b>Metode:</b> LC50 |
| Komponent             | Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret (<0.1% benzen)        |
| Akut akvatisk, alge   | <b>Værdi:</b> 64 mg/L<br><b>Testvarighed:</b> 96 h<br><b>Metode:</b> EC50  |
| Komponent             | Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret (<0.1% benzen)        |
| Akut akvatisk, dafnie | <b>Værdi:</b> 4,5 mg/L<br><b>Testvarighed:</b> 48 h<br><b>Metode:</b> EL50 |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent                    | Naphtha (råolie), hydroafsvovlet let, dearomatiseret (<0.1% benzen)                         |
| Biologisk nedbrydelighed     | <b>Værdi:</b> 77,05 %<br><b>Metode:</b> OECD Guideline 301 F<br><b>Testperiode:</b> 28 days |
| Persistens og nedbrydelighed | Testdata foreligger ikke.                                                                   |

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Bioakkumulationspotentiale | Data om bioakkumulering er ikke oplyst. |
|----------------------------|-----------------------------------------|

## 12.4. Mobilitet i jord

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Mobilitet | Testdata foreligger ikke. |
|-----------|---------------------------|

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| PBT-vurdering resultater | Vurdering er ikke foretaget. |
|--------------------------|------------------------------|

## 12.6. Andre negative virkninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre negative virkninger / Bemærkninger | Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer. Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farligt affald produkt    | Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.                                         |
| Farligt affald, emballage | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. |
| EAK-kode nr.              | EAK: 20 01 13 Opløsningsmidler, Kemikalie affaldsgruppe: c                                   |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer

|                 |      |
|-----------------|------|
| ADR / RID / ADN | 1268 |
| IMDG            | 1268 |
| ICAO/IATA       | 1268 |

## 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ADR / RID / ADN | PETROLEUMSDESTILLATER, N.O.S. |
| IMDG            | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. |
| ICAO/IATA       | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. |

## 14.3. Transportfareklasse(r)

|                 |   |
|-----------------|---|
| ADR / RID / ADN | 3 |
| IMDG            | 3 |
| ICAO/IATA       | 3 |

## 14.4. Emballagegruppe

|                 |    |
|-----------------|----|
| ADR / RID / ADN | II |
| IMDG            | II |
| ICAO/IATA       | II |

## 14.5. Miljøfarer

|              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger | Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed. Hvis den transporterede mængde overskrider 5 kg eller liter skal der mærkes med miljøfare. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

## 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

### ADR/RID – Andre oplysninger

|         |    |
|---------|----|
| Farenr. | 33 |
|---------|----|

### IMDG/ICAO/IATA Andre oplysninger

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-E, S-E |
|-----|----------|

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Love og regulativer | Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

|                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). | H225 Meget brandfarlig væske og damp.<br>H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]        | Flam. Liq. 2; H225;<br>Asp. tox 1; H304;<br>Aquatic Chronic 2; H411;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yderligere oplysninger                                                | Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.<br>Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).<br>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.<br>Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinge og lakker samt produkter til autoreparationslakering.<br>Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.<br>Bekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier.<br>Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.<br>Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.<br>Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.<br>EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).<br>EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.<br>EU forordning nr. 276/2010.<br>ECHA – Det europæiske kemikalieagentur. |

## **Eksponeringsscenarie Format (4) løse levetid som følge af downstream brug (artikel håndteres af forbrugeren)**

Titel på eksponeringsscenarie

### **1. Eksponeringsscenarie**

#### **Punkt 2**

#### **PUNKT 3**

#### **PUNKT 4**

#### **PUNKT 5**