

P 3300 G (600963000) Havepumpe Papæske

best.nr. 600963000

EAN 4007430240590



Repræsentativ visning



- Til havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Separat påfyldningsåbning til vand for nem idriftsætning af pumpen
- Værktøjsfri aftapningsskrue til vand til beskyttelse ved frostrisiko
- Fødder med gummibelægning for støj- og vibrationssvag drift
- Ergonomisk bærehåndtag for nem transport
- Til havevanding med 1 eller 2 vandere

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	900 W
Maks. transportmængde	3300 l/h
maks. transporthøjde	45 m
maks. tryk	4.5 bar
Maks. sugehøjde	8 m
sugetilslutning	1" indvendigt gevind
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
pumpehus	gråt støbejern
Kapslingsklasse IP	IP X4
drivaksel	Rustfrit stål
antal løbehjul	1
dimensioner	380 x 210 x 290 mm
vægt	11.1 kg
kabellængde	1.5 m

Lydniveau

lydtryksniveau	66 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	78.4 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Gevindtætningsbånd