

Slagboremaskine LXT®

DHP490Z

18V • 65 Nm • 0 – 1900 min⁻¹

Kompakt slagboremaskine med 2-trins gear.

Kompakt slagboremaskine med 2-trins gear, 20 momentindstillinger og motor med overbelastningsbeskyttelse. Indbygget LED lys. Velegnet til alsidige opgaver i hjemme såvel som professionel brug. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	50 / 27 Nm
Momentindstilling	20
Maximum drejningsmoment	65 Nm
Max. slagantal	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "

Brugerfordele

- Nøglefri borepatron
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment
- Indbygget LED-lys med forsinkelse oplyser arbejdsstedet
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0197050010247

DB 2561288

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

