

Tekniske data

Garageportåbner	Model 63.002 - ZTGD(I)-800
Indgangseffekt:	220-240V AC 50Hz
Modtagerfrekvens:	433,92 MHz
Motor:	24 V DC - 12 watt
Kode:	Rullekode
Driftstemperatur:	-20° - 70°
Fjernbetjeningseffekt:	27 A 12 V-batteri
Relativ luftfugtighed:	≤ 90 %
Pære:	230V 15W
Åbnings- og lukkekraft:	Maks. 800 N
Max port højde:	2,40 meter
Lys:	3 minutter
Kraftig Træk skinne:	3 meter
Støj:	<60dB
Standbyforbrug:	8 watt

Til denne garageportåbner kan følgende ekstra udstyr tilkøbes:

Beskrivelse	Millarco varenr.
Fjernbetjening	63.004
Tastatur - Trådløs, digital til udvendig brug	63.010
Nødbåbner til garageportåbner til udvendig betjening.	63.012
Forlængerskinne 50 cm.	63.018

CE - Overensstemmelseserklæring

Manual version 2/Marts 2013

EU-Importør Millarco International A/S

DK-8520 Lystrup

Erklærer herved at Materiel:

Garageportåbner - model 63.002 - ZTGD(I)-800



www.millarco.dk

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

98/37/EC,
2006/95/EEC,
89/336/EEC,

Maskindirektivet
Lavspændingsdirektivet
EMC direktivet

Place & Date:
Lystrup, 5. marts 2013

Signeret: Lars Bærentsen

Materiellet er udført i henhold til følgende Standarder:
EN60 335-1 - EN 60 335-2-95

BOXER®