

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Rotationslaser

GRL 650 CHVG



Opkoblet rotationslaser med grøn laserteknologi giver øget synlighed under krævende forhold

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 650 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 1, ...
Selvnivelleringsområde	±8,5 % (±5°)

Bestillingsnummer 0 601 061 V00[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Batterispænding	18
Laserdiode	< 1 mW, 500-540 nm
Driftstemperatur	-10 – 50 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – 50 °C
Laserklasse	2
Arbejdsområde med modtager	op til 650 m (Diameter)
Arbejdsområde uden modtager	op til 70 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 1,5 mm ved 30 m* vandret (*plus brugsafhængig afvigelse), ± 3,0 mm ved 30 m* lodret (* plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	±8,5 % (±5°)
Støv- og stønkbeskyttet	IP 68
Rotationshastighed	150/300/600 o/min
Strømforsyning	18 V Li-ion-batteri, 4 x D-batterier
Driftstid, maks.	50 h, 60 h
Stativ-gevind	2 x 5/8"
Projektion	1 x 360° linje
Kompatible lasermodtagere	LR 65 G

Vægt med 4,0 Ah-batteri	4,3 kg
Vægt med alkalinebatterier	4,6 kg

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Avanceret grøn laserteknologi giver øget synlighed
- Klargjort til byggepladsen, yder fuld beskyttelse fra op til 2 meters højde, hvis stativet vælter, og beskyttet mod støv og vand efter kapslingsklasse IP68
- Effektivt arbejde takket være opkobling via Levelling Remote-app



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

