Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Excenterslibere

GEX 34-125



Robust 125 mm-excentersliber med høj slibeeffekt

De vigtigste oplysninger

Nominel indgangseffekt	340 W
Slibetallerken-Ø	125 mm
Cirkeldiameter	5 mm

Bestillingsnummer 0 601 372 300

> Flere produktoplysninger

Tekniske data

Tekniske data

Slibetallerken-Ø	125 mm
Omdrejningstal, ubelastet	4.500 – 12.000 o/min
Svingningstal	9.000 – 24.000 svingninger/min
Excentricitet	2,5 mm
Fastgørelse af slibemiddel	Fastgøring med burrebånd
Nominel indgangseffekt	340 W
Vægt	2 kg
Cirkeldiameter	5 mm
Pakkemål (bredde x længde x højde)	215 x 355 x 165 mm
Spænding, elektrisk	230 V

Støj-/vibrationsoplysninger

Slibning af massivt træ

Vibrationseksponering ah	7,5 m/s²
Usikkerhed K	1,5 m/s²

Fordele:

- Konstant hastighed og høj slibeydelse giver effektive resultater, også på vanskelige overflader
- Aluminiumlejeflange sikrer lang værktøjslevetid og gør det ideelt til krævende opgaver
- Slibesål med flere huller til slibeark med forskellige hulmønstre og markant øget støvudsugning

