

## Slagnøgle LXT®

# DTW1005

18V • 3/4" • 1 360 Nm • 0 – 1 800 min<sup>-1</sup>

Slagnøgle med lang hals til 19mm (3/4") bolte/møtrikker. Højt drejningsmoment og 3 hastigheder.

Slagnøglen har fire fremadgående tilstande, to bagudgående tilstande, automatisk stop-tilstand og konstant hastighedskontrol. Det sikrer dette værktøj et stabilt drejningsmoment i alle situationer. XPT-kompatibel med dobbelte LED-lys og ergonomisk greb sikrer høj ydeevne selv i krævende arbejdssituationer.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. Drejningsmoment	50 / 150 / 450 / 1360 Nm
Omdrejninger	0 - 800 / 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 1600 / 1800 / 2200 min <sup>-1</sup>
Firkant	3/4 "
Standard bolt	M12 - M33
Standard bolt	M10 - M24
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	100 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	3,9 - 4,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	339 x 91 x 291 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Indbygget LED lys
- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Omvendt rotation Autostop-tilstand stopper, når bolten/møtrikken er løsnet nok
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Kraftig hænge krog til fx stilladser.

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

