

# Slagskruetrækker XGT®

## TD001GM201

40V max • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3  
700 min<sup>-1</sup>

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 4 hastighedsindstillinger samt T-mode, A-mode og auto stop.

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, max. moment på 220 Nm. Hastighed i 4 trin. T-mode til selvskærende skruer, A-mode funktion med langsom opstart - ved belastning fuld speed og auto stop. LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 4,0Ah batterier og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Max. slagantal	0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min <sup>-1</sup>
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	10,0 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	1,0 kg
Vægt /målt EPTA	1,7 - 2,3 kg

### Brugerfordele

- Stor slagkraft.
- Med indbygget LED lys
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Gummigrebet på håndtaget sikrer et godt arbejdsgræb

EAN 0088381896153

DB 2137606

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

346317-0  
BÆLTECLIPS



821550-0  
MAKPAC SYSTEM STR. 2



## Standard batteri/lader (medleveret)

BL4040 (2x)  
Batteri 4,0 Ah XGT®



DC40RA  
Oplader XGT®



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0  
MAKPAC SYSTEM STR. 2



B-42961  
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977  
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983  
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



B-52526  
RØRTOP 10/75MM



B-52532  
RØRTOP 10/150MM



B-52548  
RØRTOP 10/300MM



B-52554  
RØRTOP 10/500MM



B-52560  
RØRTOP 10/700MM



B-52576  
RØRTOP 13/75MM



B-52582  
RØRTOP 13/150MM



B-52598  
RØRTOP 13/300MM



B-52607  
RØRTOP 13/500MM



B-52613  
RØRTOP 13/700MM



B-52629  
RØRTOP 17/75MM



B-52635  
RØRTOP 17/150MM



B-52641  
RØRTOP 17/300MM



B-52657  
RØRTOP 17/500MM



B-52663  
RØRTOP 17/700MM



P-90629  
VINKELSKRUEFORSATS 1-1/4"



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

