

Fedtsprøjte XGT®

GP001GZ

40Vmax • 350 ml/min • 690 bar

XGT® fedtsprøjte til diverse smøre opgaver.

XGT® fedtsprøjte med kulfri motor leverer et tryk på op til 690 bar. XPT teknologien sikre at du kan bruge maskinen selv under barske forhold. Fleksibel slange, LED lys og variabel hastighed med mulighed for konstant hastighed gør maskinen nem at bruge. Med air lock detektion får du en mere jævn drift. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Vandmængde	145 / 220 / 290 / 350 mL/min
Max. tryk	690 bar
Lydeffektniveau	89 dB(A)
Produktets nettovægt	4,5 kg
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	5,2 - 6,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	395 x 112 x 245 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Slange længde	1,2 m

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

EAN 0197050009289

DB 2612247

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1916U8-9

Vinkel Adapter til Fedtsprøjte



1916S5-1

Fleksibel Fedtslange



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

