

Ydeevnedeklaration (DoP)

Nr.	Top 310 G	Version 2
1.	Varetypens unikke identifikationskode	Icopal Top 310 G
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4.	Se produktets emballage
3.	Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende, harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten.	Fleksible membraner til fugtisolering – Forstærket tagpap
4.	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5.	Icopal Danmark ApS, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark Icopal Top 310 G
5.	I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2.	Ikke relevant
6.	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:	System 2+
7.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:	VTT Expert Services OY nr. 0809 har udført inspektion af fabrikkens egenkontrol i henhold til system 2+ og udstedt FPC-certifikat med nr. 0809-CPD-1136.
8.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:	Ikke relevant
9.	Deklareret ydeevne	
Væsentlige egenskaber		Ydeevne
Udvendig brandpåvirkning		NPD
Reaktion på brand		NPD
Vandtæthed		Bestået
Trækstyrke, langs		750 +/- 25 % N/50 mm
Trækstyrke, tværs		450 +/- 25 % N/50 mm
Brudforlængelse, langs		3 +/- 25 %
Brudforlængelses, tværs		3 +/- 25 %
Rodfasthed		NPD
Modstand overfor statisk last, metode A		NPD
Modstand overfor slagpåvirkning, metode A		NPD
Sømrivstyrke, langs		145 +/- 25 % N
Sømrivstyrke, tværs		170 +/- 25 % N
Peelstyrke i samlinger		NPD
Forskydningsstyrke af samlinger		NPD
Holdbarhed: UV, varme og vand		NPD
Varmebestandighed efter termisk ældning		NPD
Kuldefleksibilitet, ældet		NPD
Kuldefleksibilitet		≤ 0 °C
Farlige stoffer		Se note 1 og 2
EN 13707:2004/A2:2009		
Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele		
Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder, skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.		
10.	Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.	

Gyldig til:

Underskrevet på vegne af fabrikanten:

Herlev, 01.05.2017, Klaus Røder, Produktchef

