



AS25

STØV- OG ASBESTKONTROL

Fiberbindemiddel til fiksering af støv og asbestfibre



AS25 anvendes til fiksering af støv og asbest på overflader før fjernelse af f.eks. tagplader, isoleringsmaterialer, puds og maling.



AS25 produktinformation



- **Fiberbindemiddel til fiksering af støv og asbestfibre**
- **Må anvendes både indendørs og udendørs**
- **Produktet er vandbaseret og VOC-frit**
- **Høj overfladeindtrængning**
- **Tørre helt op i løbet af et par dage.**

Anvendelsesområde

Protox AS25 fikserer støv og asbestfiber på alle overflader både inde og ude, før de fjernes/nedrives, såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende belægninger og materialer for at mindske risikoen for dannelse og spredning af støv og fiber.

Må kun anvendes af professionelle.



Teknisk information

Produktbeskrivelse

AS25 fikserer støv og asbestfiber på alle overflader både inde og ude, før de fjernes/nedrives, såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende belægninger og materialer for at mindske risikoen for dannelse og spredning af støv og fiber.

AS25 har et lavt indhold af konserveringsmiddel, der beskytter produktet mod forrådnelse.

Produktet danner en diffusionsåben film, der indkapsler støv og fiber. Filmen klister ikke efter tørring. Produktet er tilsat UV-markør og kan tilsættes grøn markør farve.

Må kun anvendes af professionelle



Anvendelse

AS25 kan anvendes inde og ude, på asbestholdige overflader såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende. inden de fjernes.

Produktet påføres med en lavtryksprøjte (< 10 bar), rulle eller pensel indtil overfladen er mættet.

OBS! Må kun påføres på tør overflade. **Omryst produktet inden brug.** Produktet må ikke fortyndes.

Arbejds miljø og sikkerhed

VIGTIGT: "Produktet erstatter ikke brugen af værnemidler eller efterfølgende rengøring".

Følg i øvrigt Arbejdstilsynets vejledninger om asbestarbejde, herunder afsnittet om rengøring og kontrol før afslutning af asbestarbejde.

Produktdata

Emballage: 10 l

Fortynding: AS 25 er klar til brug og må ikke fortyndes.

Rækkeevne: Op til 12 m² pr. liter afhængig af overfladens porøsitet

Anvendelsestemperatur: 5-35 °C.

Tørretid: 1 til 12 timer afhængig af forbrug, luftfugtighed og temperatur

pH: 7-8

Lugt: Svag karakteristisk

Rengøring: Det anvendte udstyr rengøres med vand og sæbe

Opbevaring: Opbevares ved 5 til 20 °C.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Se mærkning på emballagen

Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes som hård plast.

PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark

Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk

CLP-klassificering

AS 25 er ikke klassificeret som farligt iht. CLP-forordningen.

Kan udløse allergisk reaktion.

Indeholder

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on,
2-methylisothiazol-3(2H)-on.

Sikkerhedsinformation

»Følg altid oplysningerne på produktets etiket.«

Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.