

# Overfræser XGT®

## RP001GZ02

40Vmax • 12 mm

40Vmax XGT® kulfri overfræser

Kraftfuld overfræser 40Vmax - til professionelt brug. Med sin kulfri motor er denne overfræser effektiv til store opgaver, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i mange år fremover. Oplyser arbejdsområdet med dobbelte LED-lamper, der giver bedre udsyn til detaljeret arbejde og præcise snit. Denne version leveres i Makpac kuffert uden batterier og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	8000 - 25000 min <sup>-1</sup>
Slaglængde	0 - 60 mm
Værktøjsopsætning Ø	6 / 8 / 12 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vibrationsniveau, Rilleskæring i MDF	6,3 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt	4,0 - 5,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	135 x 275 x 288 mm

### Brugerfordele

- Blød opstart sikrer jævn start
- Anti-genstart funktion minimerer utilsigtet opstart
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- To LED-lamper oplyser skærekanten og øger synligheden
- Blød opbremsning uden rekyl sikrer bedre finish

EAN 0197050005427

DB 2439574

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

122850-4  
UDSUGNINGSSSTUDS, Ø 32 / 37 mm



342428-9  
PARALELANSLAG



344364-5  
KOPIRING 16



763628-2  
SPÆNDETANG 12MM



763801-4  
SPÆNDEBØSNING 6MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122850-4  
UDSUGNINGSSSTUDS, Ø 32 / 37 mm



123022-4  
FØRINGSRULLE



1913K5-7  
SPÆNDEKLEMME SÆT T/SKINNE



194367-7  
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194385-5  
SKRUETVINGE 2 STK.



194579-2  
ADAPTER TIL FØRINGSSKINNE



199140-0  
FØRINGSSKINNE 1000MM



199141-8  
FØRINGSSKINNE 1500 MM



199826-6  
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



342428-9  
PARALELANSLAG



344364-5  
KOPIRING 16



763628-2  
SPÆNDETANG 12MM



763801-4  
SPÆNDEBØSNING 6MM



821552-6  
MAKPAC SYSTEM STR. 4



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

