



# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Mobile Ring Desktop

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile armaturer til ideel belysning af video emner, nem forbindelse med mobile enheder



### Anvendelsesområder

- Møde- og konferencelokaler
- Kontorer
- Opholdsrum
- Online møder
- Kun til indendørs brug

### Produktfordele

- Mange anvendelsesområder grundet en justérbar farvetemperatur
- Fleksibel spot montering på magnetisk skinne
- Justérbar højde

### Produktegenskaber

- Click-CCT version: color temperature adjustable in three steps by repeated switching
- Mobil forbindelse af enhed via Bluetooth



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	5,50 W
Nominal spænding	5 V
Nominal strømstyrke	1100,000 mA
Startstrøm	3 A
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Beskyttelsesklasse	III

## Fotometriske data

Lumen	250 lm
Belysningseffektivitet	49 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	200 mm
Længde	310,00 mm
Bredde	310,00 mm
Højde	330,00 mm
Produktvægt	415,00 g

LINEARLED MOBILE  
RINGDESKTOP CCTUSB

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort

Materiale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
-------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Nominal spænding på batteriet	3 V
Nominal kapacitet på batteriet	210 mAh

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




## Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarsel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige

forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	UI MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB
	Overensstemmelseserklæringer	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075666870	Folding box 1	250 mm x 40 mm x 235 mm	450.00 g	2.35 dm <sup>3</sup>
4058075666887	Shipping box 20	505 mm x 445 mm x 260 mm	9830.00 g	58.43 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.