

Vinkelsliber

GA5100

850 W • 125 mm • 2 800 - 11 000 min⁻¹

Kompakt vinkelsliber med hastighedsjusteringsknap

Kompakt vinkelsliber med anti-genstartbeskyttelse, der er velegnet til krævende brug. Kontinuerlig nominel effekt er 850 W. Rotationshastighed kan indstilles mellem 2800 og 11000 omdr./min. Skivediameter 125 mm. GA5100 har også en anti-genstartfunktion, der minimerer utilsigtet opstart.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	850 W
Omdrejninger	2800 - 11000 min ⁻¹
Max. skæredybde	33 mm
Spindelgevind	M14
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	88 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	2,2 - 3,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	298 x 140 x 111 mm
Klingehul Ø	22,23 mm
Vibrationsniveau, Slibeskive	2,9 m/s ²
Vibrationsniveau, Overfladepolering	7,8 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed,	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Sidegreb kan placeres på begge sider alt efter operatørens præferencer
- Blød opstart sikrer jævn start
- Anti-genstart funktion minimerer utilsigtet opstart

EAN 0197050000194

DB 2618203

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122911-0

SKÆRM 125MM AFKORTNING



199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM



E-03040

SKÆRESKIVE 125X1X22,23



■ ANDET

Reservedelstegning

