

# Slagnøgle XGT®

## TW002G

40Vmax • 1/2" • 1700 Nm • 0 – 1800 min<sup>-1</sup>

**Kraftfuld slagnøgle med elektroniske momentindstillinger, designet til professionelt arbejde.**

Kraftfuld 1/2" slagnøgle med et maksimalt fastspændingsmoment på 1.700 Nm. Udstyret med elektronisk firetrins momentindstilling for øget alsidighed. Designet til opgaver som vedligeholdelse af chassiser og arbejde på byggepladser, hvor den 12,7 mm (1/2") firkantede drivaksel og det høje moment er nødvendigt.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>
Max. Drejningsmoment	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Løsningsmoment	2200 Nm
Standard bolt	M12 - M36
Standard bolt	M10 - M27
Max. slagantal	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min <sup>-1</sup>
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	3,9 - 5,1 kg

### Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

**DB 2490015**

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

