

PRODUKTDATABLAD

Orbis Dublin 300 mm 16W 830 SI

ORBIS DUBLIN | LED-loftarmaturer med plastik ring



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Elegant design

Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|-------------------------------|
| Nominal wattforbrug | 16,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 125,000 mA |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 68 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 92 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Total harmonisk forvrængning | < 110 % |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Electronic control gear (ECG) |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------------|
| Lumen | 1100 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 2000 lm |
| Belysningseffektivitet | 68 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc _m |
| Flimmerværdi (Pst LM) | < 1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | < 0.4 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 120 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 295,00 mm |
| Højde | 60,00 mm |
| Produktvægt | 380,00 g |



ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830
SI

MATERIALER & FARVER

| | |
|--|---------|
| Produktfarve | Sølv |
| Armaturhus farve | Sølv |
| Materiale | Metal |
| Afdækningsmateriale | Plastic |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Indendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Antal tænd/sluk | 25000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|-----------------|-------|
| Antal lyskilder | empty |
|-----------------|-------|

DOWNLOADS

| | Documenter og certifikater | Dokument navn |
|--|---------------------------------|----------------------------|
|  | User Instruction | ORBIS |
|  | Legal information | Legal Insert |
|  | Declarations of conformity | ORBIS LONDON DUBLIN BERLIN |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | ORBIS LONDON DUBLIN BERLIN |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075829268 | Folding box 1 | 65 mm x 315 mm x 315 mm | 549.00 g | 6.45 dm ³ |
| 4058075829275 | Shipping box 6 | 410 mm x 335 mm x 335 mm | 4066.00 g | 46.01 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.