

Produkt: Fibo-Trespo Kitchenboard Format: 10,2 x 580 x 620mm Med Aqualock (klikklås)	
Anvendelsesområde	Veggelementer på kjøkken mellom benkeplate og overskap
Montering	Skrues på bakvegg i klikklåsen + aluminiumslist 4 sider. Fuges i direkte våtsone
Underlag	Plant underlag som har holdfasthet nok for skruing/spikring.
Skruer/stifter	Wurth Assy 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
NBI godkjente fugemasser ETAG 022 godkj.fugem.	Casco Superfix – Sika 221(11FC) Bostik Maxi-Bond – Tec7 Fibo Seal – Sika AT Connection – Casco Aquaseal – CT1 Fugger Seal All – Optimera Baderom
Avstand festepunkter	Ca 200mm
Leverandør.	Fibo-Trespo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Arvid Thompsen, Produktsjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelse	Kitchenboard med WBP-limt - 7 lag finerkjerne
Overflate	Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1 og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Bakside	Sperrelaminat: NS-EN 438 1 og 2
Format	10,2 x 580 x 620mm (lysmål 600mm)
Renhold/vedlikehold	Vask med såpe og vann + evt. spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje
Bearbeiding	Kuttes med fintinnet sag / evt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	NBI nr 2289 – Gyldig til 27.09.2012
BVN	Byggebransjens våtromsnorm

Endret: 28.10.2011

Erstatter: 10.11.2010