



VKF-Nr. 24638
DoP No: 12 0007

Aduro A/S, Beringvej 17, 8361 Hasselager
www.aduro.dk / aduro.no / adurofire.de

12

EN 13240: 2001/ A2:2007

Aduro 12

Brændeovn egnet til interval fyring /
The stove is recommended for intermittent use / Zeitbrandfeuerstätte

Brændeovnen kan tilsluttes røggassamledning /
The stove can be used by shared flue /
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig

Afstand til brændbart materiale / Distance to inflammable material /
Abstand zu brennbarem Material

- bagvæg / behind / hinten 25 cm

- møbleringsafstand / distance to furniture /
Möblierungsabstand 80 cm

CO-udslip i forbrændingsprodukter /

Classification efficiency CO% / Gehalt der Abgase 0,07 %

Røggastemperatur / Temperature of exhaust gasses /

Abgastemperatur 279 °C

Termisk effekt / Thermal effect / Wärmeleistung 6 kW

Energieeffektivitet / Energy efficiency / Wirkungsgrad 82,2 %

Brændselstyper / Solid fuel / Brennstoffe Træ/

Wood/ Holz

Følg brugsvejledningen og brug kun anbefalede brændsler /
Follow the user manual and use only recommended solid fuel / Lesen
und befolgen Sie die Bedienungsanleitung und benutzen Sie nur das
empfohlene Heizmaterial

CE Overensstemmelseserklæring nr. 1

Production No.