

Slagboremaskine LXT®

DHP492

18V • 130 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Kraftfuld, kulfri og alsidig slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kraftfuld, kulfri slagboremaskine med to effektindstillinger til generelle skrue- boreopgaver. Valgfri slagfunktion. Integreret LED-lys. Maks. drejningsmoment på 130/65 Nm. Maskinen er alsidig og designet til brug for montører og håndværkere. Denne model leveres uden lader og batterier.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri	Li-ion
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Maximum drejningsmoment	141 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nøglefri borepatron
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

DB 2523881

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122576-8

DYBDEANSLAG

122D10-2

Sidegreb (DHP486/DHP492/DDF489)



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



E-17027

JORDBOR HEX OPSÆTNING

ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudkasttegning

