

HHW 4500/25 Inox Plus (600973000) Husvandværk Papæske

best.nr. 600973000

EAN 4007430239495



Repræsentativ visning



- Til automatisk vandforsyning, havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Trykkel til energibesparende og støjsvag vandforsyning
- Pressostat på beholder for automatisk aktivering ved større vandbehov
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Rustfrit stålpumpehus og rustfri ståltank for lang levetid
- Separat påfyldningsåbning til vand for nem idriftsætning af pumpen
- Værktøjsfri aftapningsskrue til vand til beskyttelse ved frostrisiko
- Til havevanding med 1 til 3 vandere
- Til enfaset vekselstrøm

Tekniske værdier

Tekniske data

nominel optagen effekt	1300 W
Maks. transportmængde	4500 l/h
maks. transporthøjde	48 m
maks. tryk	4.8 bar
Maks. sugehøjde	8 m
Tilkoblingstryk ca.	1.8 bar
Frakoblingstryk ca.	3.6 bar
sugetilslutning	1" indvendigt gevind
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
kedelindhold ca.	24 l
pumpehus	Rustfrit stål
Kapslingsklasse IP	IP X4
drivaksel	Rustfrit stål
beholdere	Rustfrit stål
antal løbehjul	1
dimensioner	484 x 307 x 600 mm
vægt	16.2 kg
kabellængde	1.5 m

Lydniveau

lydtryksniveau	70 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	82.2 dB(A)
Måledifference K	2.8 dB(A)

Leveres inkl.

kontraventil
Gevindtætningsbånd