

PRODUKTDATABLAD

DECOR LED STRAW FILAMENT SQUARE 100 16 GOLD DIM 3.5W 818 E27

DECOR STRAW FILAMENT LAMP IN METAL HOUSING | Filament lyskilde i metalhus



Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative formål
- Luksuriøse opholdsarealer

Produktfordele

- Den integrerede lampe leverer en moderne og luksuriøs atmosfære
- Det specielle design giver behagelig lysfordeling
- Beskyttelsestype: IP20, Ideel til indendørs brug

Produktegenskaber

- Den integrerede lampe har et unikt stråformet design
- Metalhus har to versioner: Globe og Square
- To forskellige farver tilbydes til lampehuset: guld og sort
- Dæmpbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Levetid: op til 25.000 timer
- Den integrerede lampe kan ikke afmonteres fra huset
- Behageligt lys: Varm hvid komfortlysfarve
- Kan bruges direkte som armatur




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	3,5 W
Wattforbrug	3.50 W
Nominal spænding	220...240 V
Drifttilstand	230V
Tilsvarende lampe effekt	16 W
Nominal strømstyrke	19 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Startstrøm	2.36 A
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks antal lyskilder på gruppe 10 A (B)	320
Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B)	514
Total harmonisk forvrængning	141.90 %
Cos Phi (effektfaktor)	0,74

Fotometriske data

Lysstyrke	Not relevant
Lumen	150 lm
Belysningseffektivitet	42 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.96
Farvetemperaturer	Varm hvid (comfort)
Farvetemperatur	1800 K
Farvegengivelsesindex	80
Lysfarve	818
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4



EPREL Data Spectral Diagram LEDr
_1800K_Big_Shape_Smoke

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	320 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT



Total længde	162.00 mm
Diameter	100,00 mm
Maksimum diameter	100 mm
Produktvægt	82,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-25...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	90 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenedlighedsbevarelse ved endt le	0.96

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0.0 mg

Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

EVNER

Dæmpbar	Ja ¹⁾
---------	------------------

¹⁾ Tjek lysdæmperkompatibilitet på [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiforbrug	4.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

Landspecifikke kategoriseringer

Ordreferencen	LDECOSQ100GD 3,
---------------	-----------------

LOGISTISKE DATA





Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Standby-strøm	0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Længde	162,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	100.00 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	100.00 mm
R9 farvegengivelsesindex	16
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.9
Forskydningsfaktor	0.887
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	On-Pack-Info	Exempt from ELR DK
	Declarations of conformity	LED lamp LDECO
	Declarations Of Conformity UKCA	LED lamp LDECO
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spectral power distribution	EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1800K_Big_Shape_Smoke

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075840188	Folding box 1	111 mm x 111 mm x 210 mm	154.00 g	2.59 dm ³
4058075840195	Shipping box 4	238 mm x 230 mm x 225 mm	803.00 g	12.32 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.