

# Skrueautomat LXT®

## DFR552

18V • 25 - 55 mm • 0 - 4500 min<sup>-1</sup>

### Automatisk fremføringssystem

En kraftig, højmoment tungt skrueautomat med automatisk fremføringssystem til skruring i materialer som fibercementplader, hårdt træ osv. DFR552 har Push Drive-teknologi; motoren roterer med fuld hastighed kun, når skruen presses mod pladen, for at reducere strømforbrug og støj.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Skruelængde	25 - 55 mm
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Omdrejninger	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Lydtrykkniveau	78 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 88 x 211 mm
Batteri	Li-ion
Borepatron gevind	1/4 "
Produktets nettovægt	1,6 kg
Vibrationsniveau, Iskruring uden slag	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, Iskruring uden slag	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Praktisk placeret frem/tilbage knap
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

Forlængergreb til slagøgler



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudkasttegning

