

## Storm™ produktblad

### KVALITET

**Storm Vindspærre** er diffusionsåben, vindtæt og fugtsikker. Vindspærren er beregnet til alle typer af vægskelletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren er vandtæt og tilsat UV stabilisator og produktet har en 3-lags folie med antireflekterende coating. **Storm Vindspærre** er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i svanemærket byggeri.

### ANVENDELSE

En vindspærre bruges i både huse, redskabsskure, legehuse og tilsvarende bygninger. Den bruges i lette konstruktioner og primært i vægkonstruktioner, men kan også anvendes i fx gulvkonstruktioner. De fleste lette ydervægge laves med en såkaldt to trinstætning. Det betyder, at der er en ydre beklædning, f.eks. skifer eller træ, som beskytter mod regn. Den efterfølges af et hulrum og et lag vindspærre der minimerer vindens gennemstrømning. Membranen er også egnet til projekter, der kræver en midlertidig overdækning. **Storm Vindspærre** er nem at håndtere pga. den lave vægt.

### MONTAGE

Ved montering skal alle samlinger udføres med minimum 100 mm overlap og efterfølgende forsegles med Storm **MULTI-LINER**. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskellet. I forbindelse med gennembrydninger som ventilation, elektrikerør mm. skal Storm **Rør- og Kabelgennemføringer** benyttes.

Varenr. 1458 mørkegrå – siden med tekst monteres mod den udvendige beklædning.

Varenr. 1460 sort/hvid – den hvide side monteres mod den udvendige beklædning.

### TEKNISK DATA

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Varenummer              | 1458 mørkegrå | 1460 sort/hvid |
| DB nr.                  | 2457251       | 1977377        |
| Dimension               | 1,5 x 50 m    | 1,5 x 50 m     |
| Brandklasse             | E             | E              |
| Z-Værdi                 | 0,1           | 0,1            |
| Temperaturbestandighed  | -30°C         | -30°C          |
| Vægt pr. m <sup>2</sup> | 95 gr.        | 95 gr.         |
| Pakning                 | 78 rl./ pl.   | 80 rl./ pl.    |

