

# Slagboremaskine XGT®

## HP002GZ

40V max • 64 Nm • 0 – 2200 min<sup>-1</sup>

**Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.**

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til professionelle skrue- og boreopgaver. Maskinen har et maksimalt drejningsmoment på 64 / 30 Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Momentindstilling i 21 trin. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	64 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 9000 / 33 000 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	98 dB(A)
Lydtrykniveau	87 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Kulløs motor sikrer en længere levetid
- Ultra kompakt udformning
- Indbygget LED-lys oplyser arbejdsområdet
- Ergonomisk designet håndtag med blødt greb giver bedre komfort
- Nøglefri borepatron for nem montering og fjernelse af bits
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Nemt at skifte højre/venstre løb

**EAN 0088381735667**

**DB 2175496**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

МАКРАС SYSTEM STR. 2



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

