

HWW 3500/25 G (600981000) Husvandværk Papæske

best.nr. 600981000

EAN 4061792001541



Repræsentativ visning



- Til automatisk vandforsyning, havevanding og grundvandspumpning samt til transport, udpumpning og cirkulation af rent vand
- Trykkel til energibesparende og støjsvag vandforsyning
- Pressostat på pumpehoved for automatisk aktivering ved større vandbehov
- Vedligeholdelsesfri kondensatormotor
- Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
- Glideringspakningssystem af høj kvalitet for en lang levetid
- Separat påfyldningsåbning til vand for nem idriftsætning af pumpen
- Værktøjsfri aftapningsskrue til vand til beskyttelse ved frostrisiko
- Til havevanding med 1 eller 2 vandere
- Til enfaset vekselstrøm

Tekniske værdier**Tekniske data**

nominel optagen effekt	900 W
Maks. transportmængde	3500 l/h
maks. transporthøjde	45 m
maks. tryk	4.5 bar
Maks. sugehøjde	8 m
Tilkoblingstryk ca.	1.4 bar
Frakoblingstryk ca.	3.2 bar
sugetilslutning	1" indvendigt gevind
tryktilslutning	1" indvendigt gevind
kedelindhold ca.	24 l
pumpehus	gråt støbejern
Kapslingsklasse IP	IP X4
drivaksel	Rustfrit stål
beholdere	stål
antal løbehjul	1
dimensioner	470 x 270 x 575 mm
vægt	15.9 kg
kabellængde	1.5 m

Lydniveau

lydtryksniveau	66 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	78.4 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

kontraventil
Gevindtætningsbånd