

Skrueautomat LXT®

DFR453

18V • 20 - 41 mm • 0 - 4500 min⁻¹

Kraftig skrueautomat med automatisk fremføring.

En kraftig skrueautomat med højt drejningsmoment og automatisk fremføring til skruring i materialer som fibercementplader, hårdt træ osv. med en hastighed på 4500 min⁻¹ og automatisk fremføringssystem til skruer på 20 – 41 mm. DFR453 har Push Drive-teknologi; motoren roterer kun med fuld hastighed, når skruen presses mod pladen.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Skruelængde	20 - 41 mm
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Omdrejninger	0 - 4500 min ⁻¹
Lydtrykkniveau	79 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	360 x 88 x 211 mm
Batteri	Li-ion
Borepatron gevind	1/4 "
Produktets nettovægt	1,6 kg
Vibrationsniveau, Iskruning uden slag	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Iskruning uden slag	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Praktisk placeret frem/tilbage knap
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

Forlængergreb til slagøgler



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

