

**Produkt: Fibo-Trespo Alu.lister
til Veggpanel og Kitchenboard
Lengde: 580 / 2400 / 3000mm**

Anvendelsesområde	Til montering av Fibo-Trespo veggpanel i våte og tørre rom og Kitchenboard på kjøkkenvegg
Montering	På trestendere eller bakvegg med skrufeste.
Typer	Innvendig hjørne – Utvendig hjørne – Skjøtelist – Skjøte/dekklist Sokkellist - L-profil – Innv.hj 135° - Utv.hj 135° - Bunnlist
Skruer/stifter	Wurth Assy 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm
Avstand festepunkter	200-300mm
NBI godkjente fugemasser ETAG 022 godkj. fugem.	Casco Superfix – Sika 221(11FC) - Bostik Maxi-Bond – Tec7 Fibo Seal - Sika AT Connection – Casco Aquaseal – CT1 Fugger Seal All – Optimera Baderom
Leverandør.	Fibo-Trespo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Arvid Thompson, Produktsjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelse	Fibo-Trespo Alu.lister til Veggpanel og Kitchenboard
Overflate	Natureloksert aluminium
Lengde	580 / 2400 / 3000mm
Renhold/vedlikehold	Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Liggende plant i uåpnet emballasje
Bearbeiding	Kuttes med fintinnet sag / evt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	NBI nr 2289 – Gyldig til 27.09.2012
BVN	Byggebransjens våtromsnorm

Endret: 28.10.2011

Erstatter: 10.11.2010