

Natursæbe



Ideel til rengøring og vedligehold af trægulve

Natursæbe er en specielt udviklet kvalitetssæbe, der hurtigt lukker træets porer og giver beskyttelse mod hård tilsmudsning og indtrængning af væsker. Natursæbe anvendes til rengøring og vedligeholdelse af sæbebehandlet og olierede trægulve og andre træoverflader som trapper, møbler m.v. samt til sæbemætning af ludbehandlede træoverflader – dog ikke til lakerede gulve, her anbefales Laksæbe. Natursæbe er indeklimatestet og indeholder ingen parfume og konserveringsmidler.

- Effektiv rengøring og beskyttelse
- Giver en smuds- og vandafvisende overflade
- Skånsom mod indeklimaet
- Til sæbemætning af bløde træsorter

Anvendelsesområde

Velegnet til løbende rengøring og pleje af olierede og sæbebehandlede trægulve. Natursæben fås i flere farver til forskellige træsorter: natur til mørke træsorter samt hvid og ekstra hvid til lyse træsorter. Natursæben er også ideel til grundbehandling/sæbemætning af ludbehandlede trægulve.

Anvendelse

Forbehandling

Særligt snavsede pletter fjernes med Trip Trap Pletfjerner eller Trip Trap Trærens. Sorte ringe forårsaget af metal kan fjernes med Trip Trap Pletfjerner Intensiv.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Dunken omrystes før brug. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. Til rengøring af træoverflader: Anvend 125 ml. sæbe til 5 liter vand. Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller ludbehandlet nåletræ: Anvend 1 liter sæbe til 10 liter vand. Vask gulvet 3 gange i løbet af de første 2 dage med dette blandingsforhold. Vask gulvet i træets længderetning. Der kan med fordel benyttes 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.

Bemærk

Brug en moppe/klud med høj bomulds indhold. Brug ikke mopper/klude som indeholder 100% mikrofiber.

Tørretid

Tørretid : 15-30 minutter ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: >15% ≤30%: anioniske overfladeaktive stoffer.

PH: pH 9-10

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 320-400 m²/L

Farver: Ekstra Hvid, Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L - 2,5 L - 5 L

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Lugt: Lugtfri

Blandingsforhold: 125 ml til 5 L vand.

Vedligehold og følgprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.