

## GATEWAY

# G2

User Manual

### GATEWAY G2

Model :	G2
Dimensions :	70mm x 70mm x 26mm
Network :	WiFi 2.4G
IEEE standard :	802.11 b/g/n
Power interface :	Type-C USB
Power input :	DC 5V/500mA

### Light Status



When the gateway is powered on:

- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

### Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP




2 Press "☰"




3 Select [Gateway]




4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



6 Press "+" sign



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

## GATEWAY

# G2

Manual

### GATEWAY G2

Model:	G2
Mål:	70mm x 70mm x 26mm
Netværk:	WiFi 2.4G
IEEE standard:	802.11 b/g/n
Strømgrænseflade:	Type-C USB
Strømindgang:	DC 5V/500mA

### Lysindikator




Når gatewayen er tændt:

- Lys blinker skiftevis i rødt og blåt:  
Standby-tilstand, klar til parring
- Blåt lys: Arbejdstilstand
- Rødt lys: Netværksfejl

### Par gatewayen med APP

1 Åben TLock APP




2 Klik på ☰




3 Vælg [Gateway]




4 Vælg [ G2 ]



5 Tilsæt gatewayen og tænd den, mens lyset blinker skiftevis i rødt og blåt



6 Klik på "+"-tegnet



7 Tilføj gateway



8 Vælg netværket, og udfyld adgangskoden



9 Tilføje af gateway gennemført

⚠ Bemærk: Hvis timeout, sluk venligst og prøv igen

## GATEWAY

# G2

User Manual

### GATEWAY G2

Model :	G2
Dimensions :	70mm x 70mm x 26mm
Network :	WiFi 2.4G
IEEE standard :	802.11 b/g/n
Power interface :	Type-C USB
Power input :	DC 5V/500mA

### Light Status




When the gateway is powered on:

- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

### Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP




2 Press "☰"




3 Select [Gateway]




4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



6 Press "+" sign



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

## GATEWAY

# G2

Bruksanvisning

## GATEWAY G2

Modell:	G2
Mått:	70mm x 70mm x 26mm
Nätverk:	WiFi 2.4G
IEEE standard:	802.11 b/g/n
Strömgränssnitt:	USB typ C
Upptagen effekt:	DC 5V/500mA

## Ljusindikator




När gatewayen är påslagen:

- Lamporna blinkar växelvis i rött och blått: Standby-läge, redo för parkoppling.
- Blått ljus: Arbetsläge
- Rött ljus: Nätverksfel

## Parkoppla gatewayen med appen

1 Öppna TTLock-appen




2 Klicka på ☰




3 Välj [Gateway]




4 Välj [G2]



5 Anslut gatewayen och slå på den medan lampan blinkar växelvis i rött och blått



6 Klicka på "+"-tecknet



7 Lägg till gateway

8 Välj nätverket och fyll i lösenkoden



9 Gateway är tillagt

⚠ Obs! Om timeouten eller anslutningen avbryts, stäng av och försök igen