

## Rundsav XGT®

# RS001GZ

40V max • 6400 min<sup>-1</sup> • 185 mm

Professionel 40V max. kulfri Rear hand rundsav.

Professionel 40V max XGT® kulfri Rear hand rundsav. Klingediameter 185 mm, og en skæredybde på 65 mm. Med ADT og elektrisk bremse. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	6400 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	65 mm
Max. skæredybde ved 45°	45 mm
Max. Kip V/H	0 / 53 °
Klingehul Ø	30 mm
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	5,0 - 6,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	446 x 196 x 270 mm
Klinge	✓
Klinge	185 mm

### Brugerfordele

- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Kulløs motor sikrer en længere levetid

EAN 0088381740227

DB 2165537

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

E-08676

KLINGE TCT 185X30MMx24T EFFIC.



---

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

